

Bioprene 软管 50 mm

Bredel Bioprene 软管



特点和优势

- 通过严格的公差降低轴承应力
- 通过完全闭合的效果延长使用寿命
- 承压能力高达 3.5 bar (51 psi)
- 符合 FDA 21 CFR 177:2600 标准
- 可重复的体积精度高达 $\pm 1\%$
- 处理高粘度产品时性能卓越
- 最高流体温度：80 °C (176 °F)，最低流体温度：5 °C (41 °F)



技术规格

	Bioprene 软管 50 mm
最大工作压力范围	3.5 bar (51 psi)
工作温度范围	5 °C 至 45 °C (41 °F 至 113 °F)
流体温度范围	5 °C 至 80 °C (41 °F 至 176 °F)
孔径范围	50 mm (1.97 in)
壁厚	14 mm (0.551 in)
长度	1820 mm (71.7 in)

您当地的 Bredel 销售办事处/分销商可根据具体应用来为您推荐正确的软管。

为发挥最佳的泵性能，请使用 Bredel Genuine Hose Lubricant（NSF 非食品化合物方案目录，H1 类）

主要材料

	Bioprene 软管 50 mm
材料	Bioprene
内层	Bioprene

免责声明：我们认为本文在发布时所包含的信息正确无误，如有任何错误，Watson-Marlow Bredel BV 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。文件中所涉及到的数据是在试验平台的受控环境下取得的。由于温度、粘度、入口及出口压力或系统配置的不同，所达到的实际流量可能会不同。APEX、DuCoNite、Bioprene 和 Bredel 是注册商标。

wmfts.com/global



28 October 2025