

特点和优势

- 延长产品使用寿命，从而减少更换、停机时间和人工成本
- 减少了 CIP 停机时间，并节省了化学品和公用设施成本
- 卓越的流量稳定性，从而缩短吸料/卸料时间，同时降低生产成本
- 提高 CIP 化学品相容性，从而缩短工作循环时间并降低产品召回及变质的风险



技术规格

	FaBLINE RC
标称孔径	10 - 80 mm (0.375 - 3 in)
实际孔径范围	9.7 - 76.8 mm (0.3 - 3.024 in)
长度	15 - 30 m (50 - 100 ft)
外径范围	15.5 - 92.8 mm (0.61 - 3.654 in)
最大工作压力范围	40 bar (580 psi)
爆破压力范围	60 - 160 bar (868 - 2,320 psi)
认证与合规	3.1 可追溯性, 3-A 62-02, EC 2023/2006, EC1935/2004, EN16643:2016, FDA (材料)
工作温度范围	-40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 300 °F)
弯曲半径范围	19 - 350 mm (0.75 - 13.75 in)
伽马稳定性	不适合
高压湿热灭菌稳定性	合适
盖	EPDM
软管外部保护选项	保护线圈, 保护装置, 防滑环
端接头	ANSI 150, BSP 和 NPT 螺纹接头, DIN 11851 接头, DIN 和 JIS 旋转法兰, I 线, IDF 接头, JIC 接头, RJT 接头, 卫生 SMS, 卫生级 Triclamper 接头, 快装接头及水封管
标签选项	标准, 颜色编码
耐真空度	耐真空度为 -0.9 bar

主要材料

	FaBLINE RC
螺旋加强筋	316 不锈钢
衬套管	PTFE
钢丝编织	316 不锈钢

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Afex Hose Limited 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Bioflex、Corroflon、Corroline、Hyperline FX、Pharmaline 是 Afex Hose Limited 的注册商标。Watson-Marlow Fluid Technology Solutions 是 Spirax-Sarco Engineering plc 公司的子公司。

wmfts.com/global



27 October 2025