

Kenmerken en voordelen


- Garandeert een consistente afsluitkwaliteit van flesjes met krimpdoppen
- Beschermert operators tegen RSI bewegingen
- Snelle en eenvoudige wisselingen van vials
- Geschikt voor een cGMP-werkomgeving met afzuiging van gebruikte perslucht
- Neemt weinig ruimte in om binnen BSC of LAF te passen



Technische specificaties

	FS10
Bescherming tegen indringen van vuil	IP31
Standaarden	DS/EN ISO12100 DS/EN 60204 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG
Sterilisatiemethoden	Compatibel met verdampt waterstofperoxide (VHP)
Voeding	110/230 V AC, 50/60 Hz
Luchttoevoer	6 bar (87 psi) tot ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Gewicht	12 kg (26 lbs)
Verpakt gewicht	16.2 kg
Accessoires	Krimpdoppen, flesgereedschappen, zakken
Max. diameter fles/flesje	55 mm
Max. hoogte fles/flesje	180 mm
Max capaciteit	1000 eenheden/uur

FS10 Afmetingen



FS10

Eenheden in mm

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor apparaten en toepassingen die met patiënten worden gebruikt. WMArchitect en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
10 July 2026