


Elementos de manguera para colectores 400/VM

Elementos de manguera para bombas de montaje en panel

Características y ventajas

- Caudales homogéneos y precisos
- Mangueras con una vida útil óptima
- Los elementos de manguera se ajustan de forma óptima al diseño de cada tipo de bomba



Rendimiento de la Elementos de manguera para colectores 400/VM

Caudales en ml/min. a las rpm nominales								
Código de colores de mangueras	Diámetro interno en mm	ml/rev	12	25	30	60	100	
Naranja/Negro	0,13	0,001	0,012	0,025	0,030	0,060	0,10	
Naranja/Rojo	0,19	0,003	0,036	0,075	0,090	0,18	0,30	
Naranja/Azul	0,25	0,004	0,048	0,10	0,12	0,24	0,40	
Naranja/Verde	0,38	0,010	0,12	0,25	0,30	0,60	1,0	
Naranja/Amarillo	0,51	0,018	0,22	0,45	0,54	1,1	1,8	
Naranja/Blanco	0,64	0,028	0,34	0,70	0,84	1,7	2,8	
Negro/Negro	0,76	0,038	0,46	0,95	1,1	2,3	3,8	
Naranja/Naranja	0,89	0,053	0,64	1,3	1,6	3,2	5,3	
Blanco/Blanco	1,02	0,068	0,82	1,7	2,0	4,1	6,8	
Rojo/Rojo	1,14	0,085	1,0	2,1	2,6	5,1	8,5	
Gris/gris	1,30	0,11	1,3	2,8	3,3	6,6	11	
Amarillo/Amarillo	1,42	0,13	1,6	3,3	3,9	7,8	13	
Amarillo/Azul	1,52	0,14	1,7	3,5	4,2	8,4	14	
Azul/Azul	1,65	0,17	2,0	4,3	5,1	10,2	17	
Verde/Verde	1,85	0,20	2,4	5,0	6,0	12,0	20	
Morado/Morado	2,06	0,24	2,9	6,0	7,2	14,4	24	
Morado/Negro	2,29	0,27	3,2	6,8	8,1	16,2	27	
Morado/Naranja	2,54	0,31	3,7	7,8	9,3	18,6	31	
Morado/Blanco	2,79	0,34	4,1	8,5	10,2	20,4	34	


Especificaciones técnicas

	Elementos de manguera para colectores 400/VM
Grosor de pared	mm (pulg.)
Color	Amarillo/Amarillo, Amarillo/Azul, Azul/Azul, Azul/verde, Blanco/Amarillo, Blanco/Blanco, Blanco/Negro, Blanco/Rojo, Gris/Gris, Morado/Blanco, Morado/Morado, Morado/Naranja, Morado/Negro, Naranja/Amarillo, Naranja/Azul, Naranja/Blanco, Naranja/Naranja, Nar

Materiales de construcción

	Elementos de manguera para colectores 400/VM
Material	PVC, Santoprene, Silicona curada al platino

Dimensiones de Elementos de manguera para colectores 400/VM



	Tipo de motor	Longitud L detrás de la superficie de montaje	Diámetro D del motor
400 FDC/VM	Motor de CC sin núcleo, 30 W	L=120 mm	D=68 mm
	Motor de CC sin núcleo, 30 W	L=90 mm	D=40 mm
400 VDL/VM	Sin escobillas de CC y 35W	L=105 mm	D=68 mm

*=longitud máxima detrás de la placa de montaje

Códigos de productos

Código de colores de mangueras	Diámetro interno	Pharmed PBT (Distancia del sujetador = 152mm)	Tygon LFL (Distancia del sujetador = 152mm)	Silicona Tygon 3350 (Distancia del sujetador = 140mm)
Naranja/Azul	0,25	978.A025.152		
Naranja/Verde	0,38	978.A038.152		
Naranja/Amarillo	0,51	978.A051.152		
Naranja/Blanco	0,64	978.A064.152		
Negro/Negro	0,76	978.A076.152		
Naranja/Naranja	0,89	978.A089.152		
Blanco/Blanco	1,02	978.A102.152		983.A102.140
Rojo/Rojo	1,14	978.A114.152	987.A114.152	983.A114.140
Gris/gris	1,30		987.A130.152	
Amarillo/Amarillo	1,42	978.A142.152		983.A142.140
Amarillo/Azul	1,52	978.A152.152		
Azul/Azul	1,65	978.A165.152		
Verde/Verde	1,85	978.A185.152		
Morado/Morado	2,06	978.A206.152		
Morado/Negro	2,29	978.A229.152		
Morado/Naranja	2,54	978.A254.152		
Morado/Blanco	2,79	978.A279.152		983.A279.140

Descargo de responsabilidad: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS, STA-PURE PFL y Style 400 son marcas comerciales de WL Gore & Associates Inc. Indique el código de producto al solicitar bombas y mangueras.



wmfts.com/global
28 October 2025