

Merkmale und Vorteile

- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch eingeprägte Chargennummern
- Mit dem speziellen Abziehgriff lässt sich die Endkappe leicht entfernen
- Geeignet für Sterilisation im Autoklaven und Gammabestrahlung



Technische Eigenschaften

	BioEndCap
Maximaler Betriebsdruck	4 bar (58 psi)
Flüssigkeitstemperaturbereiche	5 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
Betriebstemperaturbereiche	-5 °C bis 40 °C (23 °F bis 104 °F)
Autoklav-Stabilität	121 °C, 30 Minuten
Gammastabilität	50 kGy
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre
Zertifizierung und Konformität	ADCF, ISO 10993, ISO 9001, ISO 14644-1 Klasse7, USP-Klasse VI
TC-Größe	½-¾ TC - 1-1½ TC Zoll
Menge	10 Stück

Werkstoffe

	BioEndCap
Werkstoff	Natural PP

Artikelnummern

Artikelnummer	Größe	Flanschgröße	Werkstoff
PPEC05000750	1/2"-3/4" TC	1/2"-3/4"	Natural PP
PPEC10001500	1"-1 1/2" TC	1"-1 1/2"	Natural PP

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025