

Handmatige tankklep AKS serie actuators



Handmatige actuators tankklep

Kenmerken en voordelen

- De actuators hebben een hygiënisch ontwerp en een laser gegraveerde serienummer waardoor ze volledig traceerbaar zijn en voldoen aan cGMP-criteria
- Lichtgewicht constructie van roestvrij staal en kunststof met 304 SS-huls en nylon handvat
- Handmatige bedieningsopties die aan uw procesbehoeften voldoen
- Visuele indicatie van de open/gesloten status




Technische specificaties

	Handmatige tankklep AKS serie actuators
Maten	0,5", 1,0", 1,5"
Positie-indicatie	De positie-indicatie op de moffen van de handmatige actuator en op de assen van de pneumatische actuator zorgen voor een visuele bevestiging van de ventielpositie
Maximale werkdruk	10 bar (150 psi)
Bedrijfstemperatuur	Tot aan 135 °C (275 °F)
Compatibele ventielen	Standaard (90 graden) obstructieloze Radial diaphragm tankkleppen
Certificatie en compliance	ISO9001
Standaarden	3-A, ASME BPE, CE-PED

Constructie materialen

	Handmatige tankklep AKS serie actuators
Behuizing	Nylon, Roestvrij staal 304
Actuatoras	Roestvrij staal 304
O-ring	EPDM
Afdichtingen	EPDM

Handmatige tankklep AKS serie actuators Afmetingen



Grootte	A mm (inch)	B mm (inch)	Max. verplaatsing mm (inch)	Gewicht (met plastic handgreep) kg (lb)	Vereiste speling voor verwijdering mm (inch)
0,5	73,0 (2,9)	50,4 (2,0)	4,4 (0,2)	0,4 (0,8)	124,5 (4,9)
1,0	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	5,1 (0,2)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)
1,5	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	8,4 (0,3)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)

Productcodes

Productnummer	Produkt omschrijving
MN05-01	AKS handmatige actuator 0,5" obstructieloze radiaal tankklep
MN10-01	AKS handmatige actuator 1,0" obstructieloze radiaal tankklep
MN17-01	AKS handmatige actuator 1,5" obstructieloze radiaal tankklep

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar ASEPCO accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Radial diaphragm is een handelsmerk van ASEPCO Corporation. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Onderdeel van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, een bedrijf van Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026