

Caratteristiche e vantaggi


- Assicura una qualità costante della tappatura del flacone con finitura a crimpare
- Protegge gli operatori da lesioni da sforzo da movimento ripetitivo
- Sostituzione rapida e semplice dei flaconi
- Adatto all'uso in un ambiente cGMP con raccolta dell'aria compressa esausta
- Ingombro ridotto per l'inserimento in BSC o LAF



Specifiche tecniche

	FS10
Protezione ingresso	IP31
Norme	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE
Modalità di sterilizzazione	Compatibile con perossido di idrogeno vaporizzato (VHP)
Alimentazione	110/230 V CA, 50/60 Hz
Mandata aria	Da 6 bar (87 PSI) a ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Peso	12 kg (26 lb)
Peso con imballo	16.2 kg
Accessori	Teste a crimpare, utensili per flaconi, tasche
Diametro max. flacone	55 mm
Altezza max. flacone	180 mm
Capacità max	1000 unità/ora

Dimensioni FS10



FS10

Unità in mm

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Flexicon A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori in esso contenuti e si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preavviso. AVVERTENZA: Questi prodotti non sono stati progettati per l'utilizzo in applicazioni di tipo medicale e non devono, pertanto, essere usati per tali applicazioni. WMArchitect e Accusil sono marchi registrati.



wmfts.com/global
10 July 2026