

400/N 튜브 엘레먼트



패널 마운트 펌프용 튜브 엘레먼트

특징 및 이점

- 일관되고 정확한 유량
- 최적화된 튜브 수명
- 튜빙 엘레먼트는 각 펌프 유형의 설계에 가장 적합합니다




기술 사양

	400/N 튜브 엘레먼트
벽 두께	1 mm (0.04 in)
호환 펌프	400F/N2

구성 재질

	400/N 튜브 엘레먼트
튜빙	Silicone, 열가소성 엘라스토머
커넥터 재질	폴리프로필렌

400/N 튜브 엘레먼트 치수



(one element per two channels)

제품 코드

보어/벽면	Bioprene	과산화수소 경화 실리콘	에 연결
0.5 / 1.0 mm	049.EF6N.N05		튜브 보어 3.0
1.0 / 1.0 mm	049.EF6N.N10	049.EH6N.N10	튜브 보어 3.0
2.0 / 1.0 mm	049.EF6N.N20	049.EH6N.N20	튜브 보어 3.0
3.0 / 1.0 mm	049.EF6N.N30	049.EH6N.N30	튜브 보어 3.0

면책사항: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene 및 Marprene은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. STA-PURE PCS 및 STA-PURE PFL 및 Style 400은 WL Gore & Associates Inc.의 상표입니다. 펌프와 튜빙을 주문할 때 제품 코드를 명시하십시오.

wmfts.com/global



28 October 2025