

Qdos 압력 센싱 키트

Qdos 압력 센싱 키트

**WATSON
MARLOW**
Pumps

특징 및 이점

- 실시간 압력 모니터링을 통한 프로세스 보증
- 프로세스 보안 강화 및 안전 개선
- Qdos 케미칼 정량이송 및 도징 펌프를 위한 맞춤 설계
- 하이-로우 경고 및 알람 구성
- 누액 및 막힘을 쉽게 감지



기술 사양

	Qdos 압력 센싱 키트
최대 작동 압력	10 bar (145 psi)
유입 차단	IP66
공급 전원	+24V DC
도선 길이	500 mm (19.7 in)
커넥터	M12 5 핀, 크림핑 단자*
인증 및 준수	CE, NSF-61/372**, RoHS, UKCA, WEEE
추적성	배치는 원료까지 역추적 가능


*Qdos HI-FLO 압력 센싱 키트, 크림프 단자 커넥터, 글랜드 버전

**PU & CWT FKM(0M9.045K.FTA)용 Qdos 압력 센싱 키트 제외

구성 재질

	Qdos 압력 센싱 키트
재질	FKM, PP, PU, PVC, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®, 니트릴, 산화 알루미늄
습식 재질	FKM, PU, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®, 산화 알루미늄

치수



제품 코드

설명	제품 코드
Santoprene, SEBS 및 CWT EPDM용 Qdos 압력 센싱 키트	0M9.005K.FTA
PU 및 CWT FKM용 Qdos 압력 센싱 키트	0M9.045K.FTA
Qdos HI-FLO 압력 센싱 키트 - 글랜드 버전 U 및 U+	0M9.605K.FTT
Qdos HI-FLO 압력 센싱 키트	0M9.605K.FTA
Qdos 소프트웨어 업데이트 USB	0M9.000U.000

위에서 나열한 제품(0M9.045K.FTA 및 0M9.000U.000 제외)은 납 무함유 요구 사항에 대해 NSF/ANSI/CAN 61 및 NSF/ANSI/CAN 372 인증을 받았습니다.

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow, BioTube 및 PureWeld XL은 Watson-Marlow Limited의 상표입니다.

wmfts.com/global



06 October 2026