

Bioprene slang 50 mm

Bredel Bioprene-slang

Bredel

Hose Pumps

Kenmerken en voordelen

- Strikte toleranties voor lage belasting van lagers
- Perfecte compressie voor een lange levensduur
- Drukvermogen tot 3.5 bar (51 psi)
- Voldoet aan FDA 21 CFR 177:2600 standaarden
- Herhaalbare volumetrische nauwkeurigheid tot $\pm 1\%$
- Uitzonderlijke prestatie bij verwerking van zeer viskeus product
- Max. vloeistoftemperatuur: 80 °C (176 °F), min. vloeistoftemperatuur: 5 °C (41 °F)



Technische specificaties

	Bioprene slang 50 mm
Max. werkdruk bereiken	3.5 bar (51 psi)
Bedrijfstemperatuurbereiken	5 °C tot 45 °C (41 °F tot 113 °F)
Vloeistoftemperatuurbereiken	5 °C tot 80 °C (41 °F tot 176 °F)
Binnendiameter bereiken	50 mm (1.97 in)
Wanddikte	14 mm (0.551 in)
Lengte	1820 mm (71.7 in)

Uw plaatselijke verkoopkantoor/distributeur van Bredel kan u adviseren over de juiste slang voor uw toepassing.

Gebruik voor de beste pompprestaties Bredel Genuine Hose Lubricant (NSF Non Food Compound Program vermeld, categorie H1)

Constructie materialen

	Bioprene slang 50 mm
Materiaal	Bioprene
Binnenste laag	Bioprene

Disclaimer: De informatie in dit document is op het moment van publicatie correct, maar Watson-Marlow Bredel BV accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Alle genoemde waarden in dit document zijn de waarden onder de geconditioneerde testomstandigheden. De werkelijk bereikte capaciteiten kunnen afwijken als gevolg van verschillen in temperatuur, viscositeit, aanzuig- en tegendruk en/of systeemconfiguratie. APEX, DuCoNite, Bioprene en Bredel zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
28 October 2025