FaBLINE RC

FaBLINE

Caratteristiche e vantaggi

- Maggiore vita di utilizzo del prodotto e costi ridotti di sostituzione, inattività e manodopera
- Riduzione del tempo di inattività CIP con risparmio di costi su prodotti chimici e servizi di pubblica utilità
- Portate superiori per tempi di carico/scarico inferiori e costi di lavorazione inferiori
- La maggiore compatibilità chimica CIP riduce i tempi di ciclo e il rischio di ritiro e deterioramento del prodotto



Specifiche tecniche

	FaBLINE RC
Diametro interno nominale	10 - 80 mm (0.375 - 3 pollici)
Gamme di diametro interno effettivo	9.7 - 76.8 mm (0.3 - 3.024 pollici)
Lunghezza	15 - 30 m (50 - 100 piedi)
Gamme di diametro esterno	15.5 - 92.8 mm (0.61 - 3.654 pollici)
Gamme di pressione di esercizio max	40 bar (580 psi)
Gamme di pressione di scoppio	60 - 160 bar (868 - 2,320 psi)
Certificazione e conformità	3.1 Tracciabilità, 3-A 62-02, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN16643:2016, FDA (materiali)
Gamme di temperatura di esercizio	Da -40 °C a 150 °C (da -40 °F a 300 °F)
Gamme di raggio di piegatura	19 - 350 mm (0.75 - 13.75 pollici)
Stabilità ai raggi gamma	Non idoneo
Stabilità autoclave	Idoneo
Copertura	EPDM
Opzioni di protezione esterna tubo flessibile	Anelli antigraffio, Safegard, Spirale di protezione
Giunto terminale	ANSI 150, Cam & Groove e tubo pescante, Flangia girevole DIN e JIS, Giunti DIN 11851, Giunti filettati BSP e NPT, Giunti IDF, Giunti JIC, Giunti RJT, Giunti TriClamp sanitari, I-line, SMS igienico
Opzioni di etichettatura	Codifica colore, Standard
Resistenza al vuoto	Resistente al vuoto fino a -0,9 bar

Materiali di costruzione

	FaBLINE RC
Filo elicoidale	Acciaio inox 316
Tubo di rivestimento	PTFE
Treccia metallica	Acciaio inox 316

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Ciononostante, Aflex Hose Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Bioflex, Corroflon, Corroline, Hyperline FX, Pharmaline sono marchi registrati di Aflex Hose Limited. Azienda parte di Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una società di Spirax-Sarco Engineering PLC.

wmfts.com/global
27 October 2025