

Mangueiras sem trama (TO) Visiflon



Visiflon

Recursos e benefícios

- Muito flexível e resistente a dobras
- Resistente à temperatura
- Resistente a produtos químicos

Desempenho Mangueiras sem trama (TO) Visiflon

Tamanho nominal da mangueira		*Tamanho real do diâmetro interno da mangueira		Grau da mangueira	Diâmetro externo da mangueira ou da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima (MWP)		Peso por unidade de comprimento		Código de peça da mangueira
pol	mm	pol	mm		pol	mm	pol	mm	bar	psi	kg/mtr	lbs/ft	
1/4	10,0	1/4	6,3	TO	0,420	10,70	1	25	4	58	0,057	0,038	71-100-06
				SS	0,470	11,95	1/4	19	60	870	0,144	0,096	71-100-06-01-02
				PB	0,512	13,00	1	25	30	435	0,091	0,061	71-100-06-01-21
1/2	12,0	1/2	9,5	TO	0,555	14,10	1 1/2	38	4	58	0,076	0,051	71-100-08
				SS	0,600	15,25	1	25	47	680	0,195	0,130	71-100-08-01-02
				PB	0,662	16,80	1 1/2	38	23,5	340	0,125	0,084	71-100-08-01-21
3/4	16,0	3/4	12,7	TO	0,780	19,80	2	50	4	58	0,126	0,084	71-100-10
				SS	0,835	21,20	1 1/2	38	40	580	0,296	0,194	71-100-10-01-02
				PB	0,906	23,00	2	50	20	290	0,188	0,126	71-100-10-01-21
1	20,0	1	16,0	TO	0,835	21,20	3	75	3	43	0,166	0,111	71-100-12
				SS	0,894	22,70	2	50	32	460	0,376	0,251	71-100-12-01-02
				PB	0,973	24,70	2 1/2	63	16	230	0,226	0,151	71-100-12-01-21
1 1/4	25,0	1 1/4	22,0	TO	1,143	29,00	3 1/2	89	3	43	0,235	0,157	71-100-16
				SS	1,204	30,60	2 1/2	63	26	380	0,533	0,310	71-100-16-01-02
				PB	1,300	32,90	3	75	13	190	0,314	0,210	71-100-16-01-21
1 1/2	32,0	1 1/2	28,0	TO	1,349	34,20	4	100	2	29	0,342	0,229	71-100-20
				SS	1,420	36,00	3	75	25	360	0,729	0,489	71-100-20-01-02
				PB	1,537	39,00	3 1/2	89	12,5	180	0,444	0,298	71-100-20-01-21
2	40,0	2	35,0	TO	1,773	45,00	6	150	2	29	0,415	0,278	71-100-24
				SS	1,850	47,00	4 1/2	115	20	300	1,044	0,699	71-100-24-01-02
				PB	1,970	50,00	5	130	10	150	0,600	0,402	71-100-24-01-21
	50,0	2 1/2	47,0	TO	2,325	59,00	8	200	2	29	0,631	0,423	71-100-32
				SS	2,400	61,00	5	130	15	220	1,378	0,923	71-100-32-01-02
				PB	2,521	64,00	6	150	7,5	110	0,917	0,614	71-100-32-01-21

*Os conjuntos de mangueiras Visiflon exigem que as convoluções nas extremidades da mangueira sejam abertas para aceitar conexões hidráulicas ou PTFE da extremidade traseira.

Especificações técnicas

	Mangueiras sem trama (TO) Visiflon
Diâmetro interno nominal	10 - 32 mm (0.375 - 1.25 pol)
Diâmetro interno real	6.3 - 28 mm (0.25 - 1.125 pol)
Comprimento	15 - 20 m (50 - 70 pés)
Diâmetro externo	10.7 - 34.2 mm (0.42 - 1.349 pol)
Pressão de operação máxima	4 bar (58 psi)
Certificação e conformidade	3.1 Rastreabilidade, FDA (materiais), TS 16949:2016
Temperatura de operação	-73 °C a 230 °C (-100 °F a 450 °F)
Raio de curvatura	25 - 100 mm (1 - 4 pol)
Peso por unidade de comprimento	0.057 - 0.342 kg/m (0.0338 - 0.229 lb/ft)
Tipo de trama	Nenhum
Tampa	Nenhum
Conexão da extremidade	Acessórios JIC, Acessórios para tubos, Conexões NPT e BSPT, Conexões para tubo vertical, Conexões roscadas BSP e NPT, Uniões fêmea com porca-borboleta e sede plana
Resistência ao vácuo	Resistente ao vácuo a -0,9 bar até 80 °C (176 °F)

Materiais de construção

	Mangueiras sem trama (TO) Visiflon
Tubo de revestimento interno	PTFE antiestático, PTFE natural

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Aflex Hose Limited não se responsabiliza por qualquer erro que esse documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Bioflex, Corroflon, Corroline, Hyperline FX, Pharmaline são marcas registradas da Aflex Hose Limited. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
12 December 2025