


Características y ventajas


- Diseño para la producción de lotes pequeños
- Ofrece un torque de cierre uniforme para el taponado de frascos roscados
- Protege a los operarios de sufrir lesiones por el esfuerzo reiterado del taponado manual
- Adecuado para una amplia gama de tapas y frascos
- Fácil ajuste y cambio entre frascos o tapas
- Huella compacta: cabe en BSC o LAF



Especificaciones técnicas

	FC10
Protección contra la contaminación	IP31
Torque nominal	Resorte negro 1,0-4,0 Nm; Resorte amarillo 0,9-1,8 Nm; Resorte verde 0,5-1,0 Nm; Resorte rojo 0,3-0,5 Nm
Normas	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE
Métodos de esterilización	Compatible con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)
Fuente de alimentación	110/230 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Max 50 W
Suministro de aire	6 bar (87 psi) a ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Peso	12 kg (26 lb)
Peso embalado	16.1 kg
Accesorios	Herramientas para tapones, herramientas para frascos
Diámetro máximo del frasco	55 mm
Altura máxima del frasco	180 mm
Capacidad máx.	1000 unidades/hora

Dimensiones de FC10



FS10

Unidades en mm

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. WMArchitect y Accusil son marcas comerciales registradas.



wmfts.com/global
01 June 2026