

NR Transfer 호스 32

NR Transfer 호스



특징 및 이점

- 긴 서비스 수명을 제공하기 위해 만들어졌습니다
- 유체 이송 분야에 탁월하기 긴 수명을 제공합니다
- 내마모성이 뛰어납니다
- 타이트한 공차로 제조됩니다
- 최대 12bar(174psi)의 압력 성능
- 최대 9mWC(354inWC)의 흡입력
- 최대 유체 온도: 80°C(176°F), 최소 유체 온도: -20°C(-4°F)



기술 사양

	NR Transfer 호스 32
최대 작동 압력 범위	12 bar (174 psi)
최대 흡입력	9 mWC (354 inWC)
흡입력 (80% 유량)	8 mWC (315 inWC)
작동 온도 범위	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
유체 온도 범위	-20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
보어 크기 범위	32 mm (1.26 in)
벽 두께	14 mm (0.55 in)
길이	1.27 m (4.17 ft)
길이	1270 mm (49.8 in)
중량 범위	2.82 kg (6.19 lbs)

현지 Bredel 영업소/유통업체에서 어플리케이션에 적합한 호스를 조언해 드릴 수 있습니다. 최상의 펌프 성능을 위해 Bredel Genuine Hose Lubricant를 사용하십시오.

구성 재질

	NR Transfer 호스 32
재질	천연 고무(NR)
내부 레이어	천연 고무(NR)
외부 레이어	천연 고무(NR)

제품 코드



라벨 코드	
A	펌프 유형
B	재주문 번호
C	보어 크기
D	내부 레이어의 소재
E	최대 허용 압력

각 호스의 한쪽 끝에는 공장 코드 [material; year; month] 및 배치 번호가 새겨져 있습니다.

연도: 마지막 숫자(7 = 2017)

월: A = 1월, E = 5월

재질: E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Bredel BV는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 언급된 모든 값은 당사 테스트 베드의 통제된 환경에서의 값입니다. 얻어진 실제 유량은 온도, 점도, 유입구 및 배출구 압력 또는 시스템 구성의 변화로 인해 달라질 수 있습니다. APEX, DuCoNite, Bioprene 및 Bredel은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



28 October 2025