


Kenmerken en voordelen


- Ontworpen voor productie van kleine batches
- Biedt consistent koppel voor sluiten van flessen met schroefdoppen
- Beschermt operators tegen RSI veroorzaakt door handmatig doppen schroeven
- Geschikt voor een breed scala aan doppen en flessen
- Eenvoudige aanpassing en omschakeling tussen flessen of doppen
- Neemt weinig ruimte in om binnen BSC of LAF te passen



Technische specificaties

	FC32
Bescherming tegen indringen van vuil	IP31
Aandraaimoment classificatie	Zwarte veer 1,0-4,0 Nm; Gele veer 0,9-1,8 Nm; Groene veer 0,5-1,0 Nm; Rode veer 0,3-0,5 Nm
Standaarden	DS/EN ISO12100 DS/EN 60204 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG
Sterilisatiemethoden	Compatibel met verdampt waterstofperoxide (VHP)
Voeding	110/230 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Max 50 W
Luchttoevoer	6 bar (87 psi) tot ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Gewicht	16 kg (35 lbs)
Verpakt gewicht	16.1 kg
Accessoires	Gereedschap voor doppen, gereedschap voor flessen
Max. diameter fles/flesje	100 mm
Max. hoogte fles/flesje	240 mm
Max capaciteit	1000 eenheden/uur

FC32 Afmetingen



FS32

Eenheden in mm

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor apparaten en toepassingen die met patiënten worden gebruikt. WMArchitect en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
01 June 2026