


Caractéristiques et avantages


- Conçu pour la production de petits lots
- Applique un couple de serrage pour le capsulage de flacons filetés
- Protection de l'opérateur contre les blessures dues aux gestes répétitifs lors du capsulage manuel
- Adapté à une large gamme de capsules et de flacons
- Réglage et changement faciles entre les flacons et les capsules
- Taille compacte pour s'insérer dans un isolateur ou une unité LAF



Spécifications techniques

	FC32
Protection contre l'infiltration	IP31
Couple nominal	Ressort noir 1,0-4,0 Nm ; Ressort jaune 0,9-1,8 Nm ; Ressort vert 0,5-1,0 Nm ; Ressort rouge 0,3-0,5 Nm
Normes	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE
Méthodes de stérilisation	Compatible avec le peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP)
Branchements électriques	110/230 V c.a., 50/60 Hz
Consommation	Max 50 W
Alimentation en air comprimé	6 bars (87 psi) selon ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Poids	16 kg (35 lb)
Hauteur avec emballage	16.1 kg
Accessoires	Outils pour capsules, outils pour flacons
Diamètre max. du flacon	100 mm
Hauteur max. du flacon	240 mm
Capacité max.	1000 unités/heure

Dimensions : FC32



FS32

Unités en mm

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. WMArchitect et Accusil sont des marques déposées.



wmfts.com/global
01 June 2026