

840シリーズ衛生ポンプ

800 シリーズプロセスポンプ




機能と利点

- 最大流量8140L/hと最大圧力0.35MPa
- フルスピードでの CIP/SIP 滅菌（バイパス不要）
- バルブ、シール、グランドを備えていない自己プライミングおよびドライランニング
- チューブ交換または洗浄時の安全なアクセスを可能にするドア近接センサー
- 3.1.B BS/EN 10204に準拠した衛生的なステンレス鋼コネクタ付きのBiopreneエレメント
- 粘性またはせん断に敏感な製品に最適です
- モータ/ギヤボックスおよび制御オプションには、固定速度、機械式バリエータ付き可変速度、4mA～20mAおよび0V～10Vプロセス制御用インバータ制御付き固定速度モータ、リモートストップ/スタートおよびリバース、周波数出力が含まれます
- ポンプヘッド は、単相および三相固定および電子可変速度の範囲で B5 出力フランジ取り付けギアモーターを受け入れます



840シリーズ衛生ポンプ性能

速度 (rpm)	流量 (L/h)	装着モータ出力 (kW)
8	653	0.55
10	790	0.55
13	1045	0.55
16	1277	0.55
22	1756	0.75
25	1995	0.75
29	2314	1.1
33	2649	1.1
36	2905	1.1
42	3352	1.1
47	3751	1.5
52	4150	1.5
58	4628	1.5
65	5187	1.5
73	5825	2.2
79	6304	2.2
89	7102	2.2
102	8140	3




技術仕様

	840シリーズ衛生ポンプ
流量	653L/h～8140 L/h
最大使用圧力	3.5bar (50.7psi)
流体温度	0 °C 終了 80 °C (-32 °F 終了 175 °F)
モータータイプ	可変速度モーター, 固定速度モーター
動作速度	8rpm～102 rpm
ノイズ	1mで75dB (A) 未満
重さ	130 kg (286 lbs)

構成材質

	840シリーズ衛生ポンプ
固定具	ステンレス鋼, 亜鉛めっき高張力鋼
サポートフレーム	SUS304相当

840シリーズ衛生ポンプ寸法



免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態での状態で 20 °C (68 ° F) で水を移送した場合のもので、Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, BiopreneおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。免責条項: 本書に含まれる情報は、正確であると考えられているものの、Watson-Marlow Limitedはこれに含まれる間違いには責任を負わず、事前通知なしで仕様を変更する権利を留保しています。GOREおよびSTA-PUREは、W. L. Gore & Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつください。

wmfts.com/global



10 July 2026