

소형 PTFE 가스켓

PTFE 개스킷



특징 및 이점

- ASME-BPE 규격에 따른 설계
- USP Class VI 준수 및 동물 유래 성분 없음(ADCF)
- FDA regulations CFR 21 177.2601 준수
- 로트 번호로 제품 추적 가능
- 극한 온도 조건에서 작동합니다. -212°C~232°C(-350°F~450°F) 범위




기술 사양

	소형 PTFE 가스켓
가스켓 유형	플랜지 없음
내부 지름	9.7 - 15.7 mm (0.38 - 0.62 in)
외부 지름	21.6 mm (0.85 in)
크기	0.5, 0.75 in
수량	25 PCS
인증 및 준수	ADCF, USP Class VI
작동 온도 범위	-212 °C - 232 °C (-350 °F - 450 °F)
보관 수명	20 년

구성 재질

	소형 PTFE 가스켓
재질	PTFE



부품 번호	크기 inch	내경 (B) inch (mm)	외경 (A) inch (mm)	수량
42MPG-050-25	a half	0.38 (9.7)	0.85 (21.6)	25
42MPG-075-25	3/4	0.62 (15.7)	0.85 (21.6)	25

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 WMArchitect는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator 및 Q-Clamp는 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



11 July 2025