

Biopreneホース50mm

Bredel Biopreneホース



機能と利点

- ベアリングにストレスがかからないための厳しい寸法公差
- 完全圧縮による長寿命化
- 最大3.5bar (51psi) の圧力対応
- FDA 21 CFR 177.2600規格に準拠
- 最大± 1 %の再現性のある吐出精度
- 高粘度の製品を扱う際の卓越した性能
- 最高流体温度: 80°C (176°F) 、最低流体温度: 5°C (41°F)



技術仕様

	Biopreneホース50mm
最大使用圧力範囲	3.5bar (51psi)
動作温度範囲	5°C〜45°C (41°F〜113°F)
流体温度範囲	5°C〜80°C (41°F〜176°F)
口径サイズ範囲	50mm (1.97in)
壁厚	14mm (0.551in)
長さ	1820mm (71.7in)

お近くの Bredel 営業所 / 販売代理店が、お客様の用途に適したホースをご案内いたします。

ポンプ性能を最大限に活かすために、Bredel Genuine Hose Lubricant（NSF非食品化合物プログラム記載のカテゴリH1）を使用してください。

構成材質

	Biopreneホース50mm
材質	Bioprene
インナーレイヤー	Bioprene

免責条項: 本書に記載されている情報は、発行時点において正確であると考えられますが、Watson-Marlow Bredel BVは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。本書に記載されているすべての値は、当社テストベッドの制御下にある状況での値です。温度、粘度、吸込圧力、吐出圧力、およびシステム構成の変化により、実際の流量は異なる場合があります。APEX、DuCoNite、BiopreneおよびBredelは登録商標です。

wmfts.com/global



28 October 2025

Features and benefits

- CVPLabel1
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5
- label5