

400/N slangelementen

Slangelementen voor paneelmontage pompen



Kenmerken en voordelen

- Consistente en nauwkeurige opbrengsten
- Geoptimaliseerde levensduur van de slang
- De slangelementen zijn optimaal afgestemd op het ontwerp van elk pomptype




Technische specificaties

	400/N slangelementen
Wanddikte	1 mm (0.04 in)
Compatibele pompen	400F/N2

Constructie materialen

	400/N slangelementen
Slangen	Silicone, Thermoplastisch elastomeer
Connectormateriaal	Polypropyleen

400/N slangelementen afmetingen



(one element per two channels)

Productcodes

Diameter/wand	Bioprene	Met peroxide uitgehard silicone	Sluit aan op
0,5/1,0 mm	049.EF6N.N05		Slangdiameter 3,0
1,0/1,0 mm	049.EF6N.N10	049.EH6N.N10	Slangdiameter 3,0
2,0/1,0 mm	049.EF6N.N20	049.EH6N.N20	Slangdiameter 3,0
3,0/1,0 mm	049.EF6N.N30	049.EH6N.N30	Slangdiameter 3,0

Disclaimer: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene en Marprene zijn gedeponeerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS en STA-PURE PFL en Style 400 zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates Inc. Geef de productcode op bij het bestellen van pompen en slangen.



wmfts.com/global
28 October 2025