

タンクバルブ手動式AKSシリーズアクチュエータ



タンクバルブマニュアルアクチュエータ

機能と利点

- アクチュエータ本体にシリアル番号をレーザーエッチングしたサニタリー的な設計により、全ての製品トレーサビリティとcGMPに対応します
- ステンレスとプラスチックによる軽量構造（304 SS製スリーブとナイロン製ハンドルを装備）
- プロセスのニーズに合わせた手動制御オプション
- オープン/クローズ状態を視覚的に把握可能




技術仕様

	タンクバルブ手動式AKSシリーズアクチュエータ
サイズ	0.5", 1.0", 1.5"
位置の表示	手動式アクチュエータスリーブおよび空圧式アクチュエータシャフトへの位置表示により、バルブの位置を視覚的に確認可能
最大使用圧力	10bar（150psi）
動作温度	最大 135 °C（275 °F）
互換性のあるバルブ	標準（90度） Weirless Radial diaphragm タンクバルブ
認証および準拠	ISO 9001
規格	3-A, ASME BPE, CE-PED

構成材質

	タンクバルブ手動式AKSシリーズアクチュエータ
ハウジング	SUS304相当, ナイロン
アクチュエータシャフト	SUS304相当
オーリング	EPDM
シール	EPDM

タンクバルブ手動式AKSシリーズアクチュエータ寸法



サイズ	A mm (インチ)	B mm (インチ)	最大ストローク mm (インチ)	重量 (プラスチックハンドル装着時) kg (lb)	取り外しに必要なクリアランス mm (インチ)
0.5	73.0 (2.9)	50.4 (2.0)	4.4 (0.2)	0.4 (0.8)	124.5 (4.9)
1.0	80.4 (3.2)	75.8 (3.0)	5.1 (0.2)	0.7 (1.5)	157.5 (6.2)
1.5	80.4 (3.2)	75.8 (3.0)	8.4 (0.3)	0.7 (1.5)	157.5 (6.2)

製品コード

製品番号	製品説明
MN05-01.	0.5"ウエアレスラジアルタンクバルブAKS手動式アクチュエータ
MN10-01	1.0"ウエアレスラジアルタンクバルブAKS手動式アクチュエータ
MN17-01	1.5"ウエアレスラジアルタンクバルブAKS手動式アクチュエータ

免責条項: 本書に記載されている情報は正確を期していますが、ASEPCOは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する場合があります。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Radial diaphragmは、ASEPCO Corporationの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



09 July 2026