

Atuadores manuais série AKS da válvula do tanque



Atuadores manuais da válvula do tanque

Recursos e benefícios

- O design asséptico com números de série gravados a laser no corpo do atuador auxilia na total rastreabilidade do produto e dos padrões cGMP
- Construção leve em aço inoxidável e plástico com luva de aço inox 304 e alça de náilon
- Opções de controle manual para atender às suas necessidades de processo
- Indicação visual de condição aberta/fechada




Especificações técnicas

	Atuadores manuais série AKS da válvula do tanque
Dimensões	0,5", 1,0", 1,5"
Indicação de posição	A indicação de posição nas luvas do atuador manual e nos eixos do atuador pneumático fornece confirmação visual da posição da válvula
Pressão de operação máxima	10 bar (150 psi)
Temperatura de operação	Até 135 °C (275 °F)
Válvulas compatíveis	Válvulas de tanque de diafragma radial de passagem livre (90 graus) padrão
Certificação e conformidade	ISO 9001
Normas	3-A, ASME BPE, CE-PED

Materiais de construção

	Atuadores manuais série AKS da válvula do tanque
Carcaça	Aço inox 304, Náilon
Eixo do atuador	Aço inox 304
Anel de vedação	EPDM
Vedações	EPDM

Dimensões Atuadores manuais série AKS da válvula do tanque



Dimensões	A mm (polegadas)	B mm (polegadas)	Curso máximo em mm (polegadas)	Peso (com alça plástica) kg (lb)	Folga necessária para remoção mm (polegadas)
0,5	73,0 (2,9)	50,4 (2,0)	4,4 (0,2)	0,4 (0,8)	124,5 (4,9)
1,0	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	5,1 (0,2)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)
1,5	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	8,4 (0,3)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)

Códigos de produto

Número do produto	Descrição do produto
MN05-01	Atuador manual AKS da válvula do tanque radial de passagem livre de 0,5"
MN10-01	Atuador manual AKS da válvula do tanque radial de passagem livre de 1,0"
MN17-01	Atuador manual AKS da válvula do tanque radial de passagem livre de 1,5"

Isenção de responsabilidade: As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Asepco não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Diafragma Radial é marca comercial da ASEPCO Corporation. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026